

MASKOT, TOTEM A STĽP

Návod na použitie • nafukovacia reklama s dúchadlom

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod. Pri otázkach k montáži, prevádzke alebo údržbe kontaktujte dodávateľa. Pokyny pre elektrické zariadenie dopĺňa jeho vlastný návod a údaje na štítku.

Kontakt uvedený v podklade: NafukovaciaReklama.sk • 032 / 3811 404
info@nafukovaciareklama.sk

1. Obsah balenia

Balenie obsahuje nafukovací maskot alebo iný reklamný návlek a elektrické dúchadlo 220-240 V / 50 Hz. Za príplatok je podľa modelu dostupné dúchadlo s osvetlením, laná a kotviace kolíky. Obrázky sú ilustračné; typ dúchadla alebo platformy sa môže líšiť.



Ilustračné fotografie z pôvodného návodu.

2. Uvedenie do prevádzky

1. Stabilizujte a ukotvite dúchadlo alebo platformu. Podľa podmienok použite kolíky alebo vrečky s pieskom.
2. Vyberte reklamný návlek z vaku.
3. Návlek nasadte na dúchadlo a dôkladne ho upevnite pevným suchým zipsom. Skontrolujte správne a úplné spojenie.
4. Pripojte dúchadlo do vhodnej zásuvky. Podklad uvádza 220 V; dodržte štítok zariadenia (220-240 V / 50 Hz).
5. Zapnite ho tlačidlom ON/OFF a nechajte výrobok nafúknuť. Dúchadlo zostáva počas používania zapnuté.
6. K horným úchytom pripojte laná a ukotvite ich k vhodným zemným kotvám. Zdroj pripúšťa interiérové použitie bez lán; uplatnite to len pri modeli a umiestnení, kde je stabilita spoľahlivo zabezpečená podľa pokynov dodávateľa.

Predmontovaný výrobok: Ak je návlek už nasadený na dúchadle alebo platforme, po kontrole zostavy stačí pripojiť napájanie a zapnúť zariadenie podľa bodov 4 a 5. Kotvenie a bezpečnostné kontroly tým neodpadajú.

3. Ukončenie prevádzky a preprava

1. Vypnite dúchadlo tlačidlom ON/OFF.
2. Odpojte ho od elektrickej siete.
3. Návlek odpojte opatrne, bez násilia.
4. Úplne suchý návlek uložte do ochranného vrečka proti znečisteniu.
5. Dúchadlo a ostatné súčasti zabaľte do prepravnej alebo skladovacej krabice či vaku.

Návlek nemusíte pri každom balení odpájať od dúchadla alebo platformy. Ak to konštrukcia a podmienky prepravy umožňujú, možno výrobok prepravovať ako jeden celok. Musí byť vypnutý, odpojený od siete, suchý a chránený pred poškodením.

Bezpečnosť, počasie a dohľad

- Pútač nepoužívajte pri silnom vetre, v daždi ani počas búrky. Pri silnejšom vetre nie je vhodný na vonkajšiu prevádzku.
- Pôvodný návod uvádza mierny vietor do 20 km/h. Odolnosť však závisí od tvaru a veľkosti; pri veľkých pútačoch môže byť nižšia. Nejde o zaručený limit každého modelu. Dodržte limit konkrétneho výrobku potvrdený dodávateľom.
- Použite laná a kotviace prvky určené pre model. Zemné kotvy musia byť osadené do dostatočnej hĺbky. Kotvenie a stabilitu priebežne kontrolujte; zaistenie nesmie obmedzovať zamýšľaný pohyb výrobku.
- Pri daždi bezodkladne a bezpečne vypnite dúchadlo, odpojte napájanie a zariadenie uložte do sucha. Zabráňte tým úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu motora. Počítajte s poklesom pútača po vypnutí. Dúchadlo nenechávajte v daždi a skladujte ho v suchu.
- Počas prevádzky kontrolujte stabilitu dúchadla, jeho rovné osadenie a správne upevnenie návleku alebo rukávca. Pripojovací rukávec musí zostať rovný a priechodný.
- Prívod vzduchu nesmie nič blokovať. Ventilátor nesmie nasávať kamienky, piesok, prach ani iné predmety z miesta inštalácie.
- Manipulovať s výrobkom smie iba dospelá, zodpovedná a poučená osoba. Zamedzte zásahom nepovolaných osôb. Pred čistením, úpravami alebo servisom vždy odpojte dúchadlo od elektrickej siete.
- Pri nafukovaní, vyfukovaní a súvisiacich činnostiach ponechajte dostatok voľného priestoru a bezpečný odstup. Chráňte osoby, cudzí majetok aj samotný výrobok. Všetky tieto činnosti vykonáva len oprávnená a kompetentná obsluha.

Nikdy nebaľte mokrý výrobok. Pred zabalením a skladovaním musí byť úplne suchý. Vlhké skladovanie môže spôsobiť plesne a poškodenie materiálu; pôvodné podmienky takéto poškodenie vylučujú zo záručného servisu.